

## Ausschreibungstexte - geba / Österreich

Position	Leistungsbeschreibung	EP/ EURO	GP/ EURO
----------	-----------------------	----------	----------

1 Stck

geba KRS-M 80 Kaltrauchsperr DN 80, Einbaulänge 50 mm

Kaltrauchsperr mit Magnetverschluss KRS-M zum Einbau in Lüftungsleitungen für Zu- und Abluft einsetzbar für Lüftungsanlagen nach Ö-NORM H 6027:2008 Temperaturbeständigkeit 260°C, geringer Druckverlust, Öffnungsdruck 10 Pa, Magnetverschluss sichert bei Anlagenstillstand und Winddruck.  
Einbau: in Verbindung mit Zu- und Abluftventilen, Lüftungsgeräten ohne eigene Rückschlagklappe, Feuerabschlüssen FLI und FLI-VE.

Herstellung und Vertrieb:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bussenblick 10  
89607 Emerkingen  
Fon 07393/95190  
Fax 07393/3377  
Deutschland

1 Stck

geba KRS-M 100 Kaltrauchsperr DN 100, Einbaulänge 50 mm

Kaltrauchsperr mit Magnetverschluss KRS-M zum Einbau in Lüftungsleitungen für Zu- und Abluft einsetzbar für Lüftungsanlagen nach Ö-NORM H 6027:2008 Temperaturbeständigkeit 260°C, geringer Druckverlust, Öffnungsdruck 10 Pa, Magnetverschluss sichert bei Anlagenstillstand und Winddruck.  
Einbau: in Verbindung mit Zu- und Abluftventilen, Lüftungsgeräten ohne eigene Rückschlagklappe, Feuerabschlüssen FLI und FLI-VE.

Herstellung und Vertrieb:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bussenblick 10  
89607 Emerkingen  
Fon 07393/95190  
Fax 07393/3377  
Deutschland

1 Stck

geba KRS-M 125 Kaltrauchsperr DN 125, Einbaulänge 50 mm

Kaltrauchsperr mit Magnetverschluss KRS-M zum Einbau in Lüftungsleitungen für Zu- und Abluft einsetzbar für Lüftungsanlagen nach Ö-NORM H 6027:2008  
Temperaturbeständigkeit 260°C, geringer Druckverlust, Öffnungsdruck 10 Pa, Magnetverschluss sichert bei Anlagenstillstand und Winddruck.  
Einbau: in Verbindung mit Zu- und Abluftventilen, Lüftungsgeräten ohne eigene Rückschlagklappe, Feuerabschlüssen FLI und FLI-VE.

Herstellung und Vertrieb:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bussenblick 10  
89607 Emerkingen  
Fon 07393/95190  
Fax 07393/3377  
Deutschland

1 Stck

geba KRS-M 160 Kaltrauchsperr DN 160, Einbaulänge 50 mm

Kaltrauchsperr mit Magnetverschluss KRS-M zum Einbau in Lüftungsleitungen für Zu- und Abluft einsetzbar für Lüftungsanlagen nach Ö-NORM H 6027:2008  
Temperaturbeständigkeit 260°C, geringer Druckverlust, Öffnungsdruck 10 Pa, Magnetverschluss sichert bei Anlagenstillstand und Winddruck.  
Einbau: in Verbindung mit Zu- und Abluftventilen, Lüftungsgeräten ohne eigene Rückschlagklappe, Feuerabschlüssen FLI und FLI-VE.

Herstellung und Vertrieb:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bussenblick 10  
89607 Emerkingen  
Fon 07393/95190  
Fax 07393/3377  
Deutschland

1 Stck

geba KRS-M 200 Kaltrauchsperre DN 200, Einbaulänge 50 mm

Kaltrauchsperre mit Magnetverschluss KRS-M zum Einbau in Lüftungsleitungen für Zu- und Abluft einsetzbar für Lüftungsanlagen nach Ö-NORM H 6027:2008  
Temperaturbeständigkeit 260°C, geringer Druckverlust, Öffnungsdruck 10 Pa, Magnetverschluss sichert bei Anlagenstillstand und Winddruck.  
Einbau: in Verbindung mit Zu- und Abluftventilen, Lüftungsgeräten ohne eigene Rückschlagklappe, Feuerabschlüssen FLI und FLI-VE.

Herstellung und Vertrieb:  
geba Bartholomäus GmbH  
Bussenblick 10  
89607 Emerkingen  
Fon 07393/95190  
Fax 07393/3377  
Deutschland